



Fast Chemical®

FAST GUIA 68

Aceite para lubricación de
guías y correderas.

ACL-0803



Ficha Técnica

Descripción

Fast – Guía 68 es un producto especialmente formulado para guías y correderas de máquinas herramienta elaborado con básicos parafínicos de primera calidad y aditivos especiales que evitan que se presente el “stick slip” (desplazamiento a sacudidas).

Aplicaciones

Fast – Guía 68 ha sido diseñado para la lubricación de correderas y bancadas de máquinas herramienta.

Proporciona una operación suave cuando hay un movimiento relativo lento entre las partes móviles tales como carros corredizos y guías.

La característica de adherencia que posee Fast – Guía 68 también hace conveniente el uso del producto en cadenas, cables y otras piezas que sacan provecho de la capacidad de un aceite de permanecer en su sitio.

Evita el traqueteo y los demás movimientos bruscos en máquinas como moladoras

El aditivo usado para impartir un movimiento suave también es útil en ciertas aplicaciones hidráulicas con herramientas mecánicas y otras máquinas.

Propiedades y Beneficios

Reducción de gastos de mantenimiento por sus características anti desgaste gracias a la persistente película lubricante, prolonga la vida de la máquina.

Reducción en gastos de lubricación por su excelente estabilidad térmica sumado su persistente película lubricante prolonga, los intervalos de lubricación.

Reducción en costos de inventario por sus múltiples aplicaciones como ser cadenas, engranes y sistemas de circulación, permitiendo reducir los volúmenes de inventario.





Ficha Técnica

Propiedades Físico-Químicas

Propiedad	Fast Guía 68	
Viscosidad	ASTM 44.5	68
Color	D 1500	1.5
Punto de Inflamación °C	D 92	190
Corrosion de cobre	D130	1b
Valor de neutralización TAN C	D 974	0.5
Stick Slip	D 2877	0.8
Bijur Filter Test		Pasa
Prueba de estabilidad termica		Pasa
Prueba de herrumbre	D 665B	Pasa
N° CASS		64741-88-4 68649-42-3

